

ハンディタイプ電線絶縁被服剥離器

アビソフィックス標準型 (刃先可変用スピードコントローラー別置き)

リレー、ソレノイド、トランス、モータ・
発電機用フィールドコイル等の剥離作業に便利

アビソフィックス貫通型

モータのフィールドコイル等の長いリード線の剥離に便利

●適用線径により各3種類のタイプがあります

| | |
|-------------|--|
| アビソフィックス標準型 | AFLM 1 (タイプ1) : 0.2 ~ 0.8mmφ AFLM 3 (タイプ3) : 0.6 ~ 2.0mmφ AFLM 5 (タイプ5) : 1.2 ~ 4.0mmφ |
| アビソフィックス貫通型 | AFWB 1 (タイプ1) : 0.2 ~ 0.8mmφ AFWB 3 (タイプ3) : 0.6 ~ 2.0mmφ AFWB 5 (タイプ5) : 1.2 ~ 2.5mmφ |

特長

- 1 エナメル線、ポリイミド、ホルマール、ウレタン線等のフィルム被覆体を、回転する3枚のブレードにより剥離します
- 2 微調整の可能な別置きタイプ
- 3 小型、軽量なので、長時間の使用にも疲れません
- 4 固定台を使えば、卓上型としても使用できます

仕様


| 品名 | アビソフィックス標準型 | アビソフィックス貫通型 |
|------------|----------------|-------------|
| 最大剥離長 [mm] | 45 | エンドレス |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 外形寸法 [mm] | L180×H55 | |
| 重量 [g] | 400 | |

※外形寸法には、ネジ、つまみなどの突出物は含まれていません。



オプション・保守部品


共通部品




替刃 3本/1組
AFMS 1、AFMS 3、AFMS 5



カーボンブラシ 2本/1組
AFKB (各タイプ共通)



標準型用
カッターヘッド 1組
AFLMMK 1 (タイプ1)
AFLMMK 3 (タイプ3)
AFLMMK 5 (タイプ5)



貫通型用
カッターヘッド 1組
AFSTMK 1 (タイプ1)
AFSTMK 3 (タイプ3)
AFSTMK 5 (タイプ5)

ハンディタイプ電線絶縁被服剥離器

インレックス (刃先可変用スピードコントローラー内蔵方式)

●適用線径により2種類のタイプがあります

AGAR 1 (タイプ02) : 0.2 ~ 1.5mmφ
AGAR 3 (タイプ03) : 0.3 ~ 4.0mmφ

特長

- 1 エナメル線、ポリイミド、ホルマール、ウレタン線等のフィルム被覆体を、回転する3枚のブレードにより剥離します
- 2 持ち運びに便利なスピードコントローラー内蔵タイプ
- 3 小型、軽量なので、長時間の使用にも疲れません



刃先可変用
スピードコントローラー

仕様

| 品名 | インレックス |
|------------|----------------|
| 最大剥離長 [mm] | 55 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 外形寸法 [mm] | L170×H52 |
| 重量 [g] | 550 |

※外形寸法には、ネジ、つまみなどの突出物は含まれていません。



オプション：アビソフィックス用固定台



アビソフィックス材料セット



アビソフィックス刃部アップ



インレックス材料セット



材料剥離後